



VRF UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL



Ventiladores
DC Inverter



Gas
refrigerante



Control opcional



Función swing



Fácil instalación
o mantenimiento

MODELOS

CÓDIGO EAN	GIA-MI222GDN1	GIA-MI228GDN1	GIA-MI236GDN1	GIA-MI245GDN1	GIA-MI256GDN1	GIA-MI271GDN1	GIA-MI290GDN1
	8435483843066	8435483842731	8435483842847	8435483842748	8435483842816	8435483842823	8435483842854

Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase~ 50Hz)					
------------------------	----------	-------------------------	--	--	--	--	--

RENDIMIENTO

Refrigeración¹	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9
	Consumo	kW	28	28	30	40	45	55	82
Calefacción²	Capacidad	kW	2,4	3,2	4	5	6	8	10
	Consumo	kW	28	28	30	40	45	55	82

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	46/45/ 45/45/44/ 44/44	46/45/ 45/45/44/ 44/44	48/47/ 47/46/46/ 45/45	50/49/ 48/48/47/ 46/46	53/52/ 51/51/50/ 49/49	59/58/ 57/54/53/ 52/51	63/61/ 60/58/56/ 55/53
	Presión sonora⁴	dB(A)	31/30/ 30/30/29/ 29/29	31/30/ 30/30/29/ 29/29	33/32/ 32/31/31/ 30/30	35/34/ 33/33/32/ 31/31	38/37/ 36/36/35/ 34/34	44/43/ 42/39/38/ 37/36	48/46/ 45/43/41/ 40/38
	Caudal de aire³	m³/h	422/411/ 402/393/ 380/368/ 356	417/402/ 386/370/ 353/338/ 316	656/628/ 591/573/ 544/515/ 488	594/563/ 535/507/ 478/450/ 424	747/713/ 685/648/ 613/578/ 547	1195/1130/ 1065/1005/ 940/875/ 809	1421/1300/ 1125/1067/ 1005/934/ 867
	Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
--------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)⁵	mm	835×280×203			990×315×223		1194×343×262	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)⁵		935×385×320			1085×420×335		1290×375×460	
	Peso neto	Kg	8,4	9,5	11,4	12,8	12,8	17	17

CONEXIONES

Tubería refrigerante	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"					3/8" - 5/8"	
	Drenaje	mm	16 Ø					16 Ø	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T

Notas:

- 1- Temperatura interior 27° C BS, 19° C BH; temperatura exterior 35° C BS; longitud de manguera equivalente 7,5 m sin irregularidades.
- 2- Temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH; longitud de manguera equivalente 7,5 m sin irregularidades.
- 3- El caudal de aire va de mayor a menor velocidad, un total de 7 velocidades para cada modelo.
- 4- El nivel de presión sonora va de mayor a menor, con un total de 7 niveles para cada modelo. La presión sonora se mide a una distancia de 1,4 m en una cámara semianecoica.
- 5- Las dimensiones son las mayores de la unidad e incluyen las fijaciones.