



ESQUENTADOR A GÁS CÂMARA ESTANQUE DUAL



Elevada produção de AQS



Sem chama-piloto



Visor multifuncional de toque



Câmara estanque



Sensor de gás e temperatura



Protecção múltipla



Classe 6 NOx

MODELO	GIA-CLE-11NOXDUGN		GIA-CLE-11NOXDUGLP		GIA-CLE-11NOXDUGN*		GIA-CLE-11NOXDUGLP*		
CÓDIGO EAN	8435483848788		8435483848771		8435483830882		8435483830899		
Alimentação elétrica	V,F,Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)						
POTÊNCIA									
Potência entrada	kW	22	22		22		22		
Potência útil	kW	19,2	19,2		19,4		19,4		
Potência entrada mínima	kW	9,5	9,5		10,8		10,8		
Potência saída mínima	kW	8,2	7		9,5		9,5		
Rendimento	%	77,24	77,24		85		85		
Perfil declarado	—	M	M		M		M		
Classificação energética	—	A	A		A		A		
DESEMPENHO									
Tipo de gás	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31			Gas Natural G20		Gas Butano G30 / Propano G31	
Combustão	—	Câmara estanca	Câmara estanca			Câmara estanca		Câmara estanca	
Pressão de gás	mbar	20	28 - 30 / 37			20		28 - 30 / 37	
consumo máximo de gás	m³/h	2,36	0,68/0,89			2,36		0,68/0,89	
Emissão de NOx	mg/kWh	38,13	54,5			27		45	
CARACTERÍSTICAS									
Pressão máxima	bar	10	10			10		10	
Pressão mínima	bar	0,2	0,2			0,2		0,2	
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11	11			11		11	
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8			8		8	
Temperatura da água	°C	35 ~ 65	35 ~ 65			30 ~ 60		30 ~ 60	
Nível de som	dB	60	60			60		60	
DIMENSÕES E PESO									
Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	372x663x223	372x663x223			370x660x213		370x660x213	
Dimensões brutas (L x A x P)	mm	435x800x280	435x800x280			435x800x280		435x800x280	
Peso líquido	kg	12,25	12,25			14,5		14,5	
Peso bruto	kg	13,85	13,85			16,4		16,4	
CONEXÕES									
Ligação de gás	pulg.	1/2"	1/2"			1/2"		1/2"	
Ligação de água fria	pulg.	1/2"	1/2"			1/2"		1/2"	
Ligação de água quente	pulg.	1/2"	1/2"			1/2"		1/2"	
Ø Saída de gás	mm	Ø60/100	Ø60/100			Ø60/100		Ø60/100	
Máx. comprimento da saída do gás	m	4	4			4		4	

*Até o fim do estoque