



CHAUFFE-EAU À GAZ
ÉTANCHE BAS NOX

ROMBO



Classe 6 NOx



ECS grande production



Sans flamme pilote



Super slim



Compatible avec énergie solaire



Échangeur en cuivre sans oxygène



Kit de sortie de gaz (C13, C33)

MODÈLE	GIA-CLE-12NOXROGN		GIA-CLE-12NOXROGLP	
CODE EAN	8435483817548		8435483817555	
Alimentation électrique	V,F,Hz	220-240V (1 Phase~ 50Hz)		
PUISSANCE				
Puissance d'entrée	kW	24	24	
Puissance utile	kW	21,1	21,1	
Puissance d'entrée	kW	7	7	
Puissance de sortie	kW	6,4	6,4	
Performances	%	78	78	
Profil déclaré	—	M	M	
Classification énergétique	—	A	A	
PERFORMANCE				
Type de gaz	—	Gas Naturel G20	Gas Butane G30 / Propane G31	
Combustion	—	Étanche	Étanche	
Pression du gaz	mbar	20	28 - 30 / 37	
Consommation maximale de gaz	m³/h	2,54	0,74	
Émission de NOx	mg/kWh	40	50	
CARACTERÍSTICAS				
Pression max.	bar	10	10	
Pression min.	bar	0,2	0,2	
Débit max. (2BAR)	L/min	12	12	
Débit min. (2BAR)	L/min	8	8	
Température de l'eau	C°	35 ~ 65	35~65	
Niveau sonore	dB	61	61	
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions nettes (L x H x P)	mm	345x570x150	345x570x150	
Dimensions brutes (L x H x P)	mm	430x760x250	430x760x250	
Poids net	kg	12,3	12,3	
Poids brut	kg	15,4	15,4	
CONNEXIONS				
Raccordement au gaz	pou.	1/2"	1/2"	
Raccordement à l'eau froide	pou.	1/2"	1/2"	
Raccordement à l'eau chaude	pou.	1/2"	1/2"	
Ø Sortie de gaz	mm	Ø 60/100	Ø 60/100	
Max. longueur de la sortie de gaz	m	3	3	