



SCALDABAGNO A GAS
STAGNA LOW NOX

ROMBO



Classe 6 NOx



Grande produzione ACS



Nessuna fiamma pilota



Super slim



Compatibile con l'energia solare



Scambiatore di rame privo di ossigeno



Kit uscita gas (C13, C33)

| MODELLI | GIA-CLE-12NOXROGN | | GIA-CLE-12NOXROGLP | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| CIDICE EAN | 8435483817548 | | 8435483817555 | |
| Alimentazione | V,F,Hz | 220-240V (1 Fase~ 50Hz) | | |
| POTENZA | | | | |
| Potenza di ingresso | kW | 24 | 24 | |
| Potere utile | kW | 21,1 | 21,1 | |
| Potenza di ingresso | kW | 7 | 7 | |
| Potenza di uscita | kW | 6,4 | 6,4 | |
| Performance | % | 78 | 78 | |
| Profilo dichiarato | — | M | M | |
| Classificazione energetica | — | A | A | |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Tipo di gas | — | Gas Naturale G20 | Gas Butano G30 / Propano G31 | |
| Combustione | — | Stagno | Stagno | |
| Pressione del gas | mbar | 20 | 28 - 30 / 37 | |
| Massimo consumo di gas | m³/h | 2,54 | 0,74 | |
| Emissione di NOx | mg/kWh | 40 | 50 | |
| CARATTERISTICHE | | | | |
| Tipo di gas | bar | 10 | 10 | |
| Combustione | bar | 0,2 | 0,2 | |
| Pressione del gas | L/min | 12 | 12 | |
| Massimo consumo di gas | L/min | 8 | 8 | |
| Emissione di NOx | C° | 35 ~ 65 | 35~65 | |
| Nivel sonoro | dB | 61 | 61 | |
| DIMENSIONI E PESO | | | | |
| Dimensioni nette (L x A x P) | mm | 345x570x150 | 345x570x150 | |
| Dimensioni lorde (L x A x P) | mm | 430x760x250 | 430x760x250 | |
| Peso netto | kg | 12,3 | 12,3 | |
| Peso lordo | kg | 15,4 | 15,4 | |
| COLLEGAMENTI | | | | |
| Connessione gas | poll. | 1/2" | 1/2" | |
| Collegamento acqua fredda | poll. | 1/2" | 1/2" | |
| Collegamento acqua calda | poll. | 1/2" | 1/2" | |
| Ø Uscita gas | mm | Ø 60/100 | Ø 60/100 | |
| Lunghezza uscita gas | m | 3 | 3 | |