



ESQUENTADOR A GÁS
ESTANQUE LOW NOX

ROMBO



Classe 6 NOx



Grande produção
ACS



Nenhuma
chama piloto



Super slim



Compatível com
energia solar



Permutador
de cobre sem
oxigênio



Kit de saída
de gás
(C13, C33)

MODELO	GIA-CLE-12NOXROGN		GIA-CLE-12NOXROGLP
CÓDIGO EAN	8435483817548		8435483817555
Alimentação elétrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
POTENCIA			
Potência entrada	kW	24	24
Potência útil	kW	21,1	21,1
Potência entrada mínima	kW	7	7
Potência saída mínima	kW	6,4	6,4
Rendimento	%	78	78
Perfil declarado	—	M	M
Classificação energética	—	A	A
RENDIMIENTO			
Tipo de gás	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustão	—	Estanca	Estanca
Pressão de gás	mbar	20	28 - 30 / 37
consumo máximo de gás	m³/h	2,54	0,74
Emissão de NOx	mg/kWh	40	50
CARACTERÍSTICAS			
Pressão máxima	bar	10	10
Pressão mínima	bar	0,2	0,2
Caudal máximo (2BAR)	L/min	12	12
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8
Temperatura da água	C°	35 ~ 65	35~65
Nível de som	dB	61	61
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensões líquidas (L × A × P)	mm	345×570×150	345×570×150
Dimensões brutas (L × A × P)	mm	430x760x250	430x760x250
Peso líquido	kg	12,3	12,3
Peso bruto	kg	15,4	15,4
CONEXIONES			
Ligação de gás	pulg.	1/2"	1/2"
Ligação de água fria	pulg.	1/2"	1/2"
Ligação de água quente	pulg.	1/2"	1/2"
Ø Saída de gás	mm	Ø 60/100	Ø 60/100
Máx. comprimento da saída do gás	m	3	3