



CHAUFFE-EAU GAZ
ATMOSPHÉRIQUE
SUA



Classe 6 NOx



Super
Production
d'ACS



Sans flamme
pilote



Super slim



Echangeur de
chaleur en cuivre
sans oxygène



Capteur de gaz et
de température



Display
LED

MODÈLE		GIA-CLA-11SUAGN		GIA-CLA-11SUAGLP	
CODE EAN		8435483873018		8435483873650	
Alimentation électrique		V, F, Hz		DC 3V (2x piles type D 1.5V R20P)	
PUISSANCE					
Puissance entrée	kW	22		21,5	
Puissance utile	kW	19,2		18,4	
Puissance d'entrée minimale	kW	8,5		9	
Puissance de sortie minimale	kW	7,5		7,8	
Rendement	%	81,4		81,4	
Profil déclaré	—	M		M	
Classement énergétique	—	A		A	
RENDEMENT					
Type de gaz	—	Naturel G20		Butane G30 / Propane G31	
Combustion	—	Chambre ouverte		Chambre ouverte	
Pression du gaz	mbar	20		29	
Consommation maximale gaz	m³/h	2,28		0,66	
Émission NOx	mg/kWh	≤56		≤56	
CARACTÉRISTIQUES					
Pression maximale	bar	10		10	
Pression minimale	bar	0,3		0,3	
Débit maximal(2BAR)	L/min	11		11	
Débit minimal (2BAR)	L/min	2,5		2,5	
Température de l'eau	°C	/		/	
Niveau sonore	dB	60		60	
DIMENSIONS ET POIDS					
Dimensions nettes (LxHxP)	mm	225x636x350		225x636x350	
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	303x735x405		303x735x405	
Poids net	kg	12		12	
Poids brutes	kg	13,8		13,8	
CONNEXIONS					
Raccordement gaz	Pol.	1/2"		1/2"	
Raccordement eau froide	Pol.	1/2"		1/2"	
Raccordement eau chaude	Pol.	1/2"		1/2"	