

GAMA OFFICE | CASSETTE INSPIRA

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Confort inteligente y diseño eficiente

La serie de **cassettes INSPIRA** de **GIATSU**, con flujo de aire 360°, bomba de condensados y WiFi incluido, ofrece un diseño compacto y eficiente. Su función Auto-restart y su amplia distancia frigorífica garantizan comodidad y flexibilidad. Ideal para oficinas, hoteles y locales comerciales.



wifi
incluido


wifi incluido
El wifi incluido, puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Flujo 360°
El panel es capaz de difundir un flujo de aire a 360 grados ofreciendo el máximo confort.



Bomba de condensados
Incluye bomba de condensados con elevación de 1200 mm.



Gran longitud de instalación
Distancia total de instalación.



Contactos ON/OFF y alarma
Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios.



Auto-restart
En el caso de un corte de electricidad el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes.



Incluye control remoto



Control cableado opcional



CASSETTE INSPIRA



MODELO	CÓDIGO EAN	INT.	GIA-C6-12INSPWF	GIA-C6-18INSPWF	GIA-C9-24INSPWF	GIA-C9-36INSPWF
		EXT.	GIA-C6I-12INSPWF	GIA-C6I-18INSPWF	GIA-C9I-24INSPWF	GIA-C9I-36INSPWF
		PANEL	GIA-UO-12INSP	GIA-UO-18INSP	GIA-UO-24INSP	GIA-UO-36INSP
			GIA-C6P2-INSP	GIA-C6P2-INSP	GIA-C9P2-INSP	GIA-C9P2-INSP
			8435483872301	8435483872318	8435483872325	8435483872332
Alimentación / Conexión		V,F,Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,52(0,59~4,00)	4,7(0,62~5,10)	7,10(2,19~7,47)	10,50(3,07~12,31)
		Btu/h	12010(2040~13640)	16050(2115~17400)	24000(7500~25500)	36000(10500~42000)
	Consumo	W	1052(160~1660)	1480(200~2150)	2080(710~3135)	3180(210~4460)
	SEER	W/W	6,5	6,1	6,1	6,2
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	3,56	4,70	7,03	11,72
		Btu/h	3,56(0,59~4,10)	4,7(0,75~5,32)	7,10(2,31~8,06)	11,73(3,28~13,48)
	Consumo	W	12140(2040~13980)	16050(2590~18150)	24000(7900~27500)	40000(11200~46000)
	SCOP	W/W	4	4	4	4,1
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	46	48	54	59
	Presión sonora	dB(A)	42/36/27	46/38/28	51/44/37	50/49/47
	Caudal de aire	m³/h	650	750	1400/1500	1800/1900
	Rango de temp. seleccionable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Bomba de condensados incluida	Caudal	ml/min	450	450	500	500
	Altura manométrica	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	70	67
	Presión sonora	dB(A)	52	55	60	57
	Caudal de aire	m³/h	1900	2600	3500	5000
	Temp. de operación frío/calor	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
	Compresor	-	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,53	0,96	1,35	1,7
	Carga adicional > 5 m	g/m	15g/m	15g/m	25g/m	25g/m
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	570x245x570	570x245x570	840x245x840	840x290x840
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	718x301x657	718x301x657	935x305x935	935x350x935
	Peso neto / Bruto (cassette)	kg	14,5/18	14,5/18	24/28	26/31
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	650x57x650	650x57x650	949x52x949	949x52x949
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	734x105x734	734x105x734	1050x90x1050	1050x90x1050
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2/4,25	2/4,25	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	777x290X498	853x349X609	845x342X700	910x378X804
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x755	1022x480x860
	Peso neto / bruto	Kg	22/24	30/32,5	38,9/44	55/60
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	15	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T



CASSETTE INSPIRA



		INT.	GIA-C9T3-48INSPWF	GIA-C9T3-60INSPWF
		EXT.	GIA-C9I-48INSPWF	GIA-C9I-60INSPWF
			GIA-UOT3-48INSP	GIA-UOT3-60INSP
MODELO	PANEL		GIA-C9P2-INSP	GIA-C9P2-INSP
CÓDIGO EAN			8435483872349	8435483872356
Alimentación / Conexión		V,F,Hz	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	14,00(3,52~15,54)	16,10(4,10~17,30)
		Btu/h	48000(12000~53000)	55000(14000~59000)
	Consumo	W	4620(920~6430)	5900(1020~6440)
	SEER	W/W	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	16,12(4,10~18,18)	18,18(4,39~20,52)
		Btu/h	55000(14000~62000)	62000(15000~70000)
	Consumo	W	4820(745~6830)	5800(920~6950)
	SCOP	W/W	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	59	59
	Presión sonora	dB(A)	51/49/46	51/49/46
	Caudal de aire	m³/h	2100/2100	2100/2300
	Rango de temp. seleccionable	°C	16-31	16-31
Bomba condensados incluida	Caudal	ml/min	500	500
	Altura manométrica	m	1,2	1,2
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	72
	Presión sonora	dB(A)	60	62
	Caudal de aire	m³/h	5600	6000
	Temp. de operación frío/calor	°C	16-31	16-31
	Compresor	-	SANYO	HIGHLY
	Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,9
	Carga adicional > 5 m	g/m	25g/m	25g/m
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	840x290x840	840x290x840
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	935x350x935	935x350x935
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	28/33	28/33
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	949x52x949	949x52x949
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	1050x90x1050	1050x90x1050
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1010x436X858	1010x436X858
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1135x530x970	1135x530x970
	Peso neto / bruto	Kg	77/89	83/95
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Longitud máx.	m	60	75
	Desnivel máx.	m	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	4X2,5+T	4X2,5+T
	Interconexión	mm	3X1.5+T	3X1.5+T