

GAMME OFFICE | CASSETTE INSPIRA

5 ANS GARANTIE
PIECES
NE COUVRE PAS LA M.O.
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Confort intelligent et efficace

La série de **cassettes GIATSU INSPIRA**, avec débit d'air à 360°, pompe à condensats et WiFi inclus, offre un design compact et efficace. Sa fonction de redémarrage automatique et sa grande distance de refroidissement garantissent confort et flexibilité. Idéal pour les bureaux, les hôtels et les locaux commerciaux.




wifi inclus
Grâce au wifi inclus, vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, un tablet ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Air à 360
Le panneau est capable de diffuser un flux d'air à 360° pour un confort maximal.



Pompe à condensats
Pompe à condensats avec levée de 1200 mm incluse.



Grande longueur d'installation
Distance totale d'installation.



Contacts ON/OFF et alarme
Ils peuvent être utilisés pour installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou pour connecter des alarmes incendie.



Redémarrage automatique
En cas de panne de courant, l'appareil redémarre automatiquement avec les mêmes réglages et le même mode que précédemment.



Télécommande incluse



Commande câblée en option



CASSETTE INSPIRA



		INT.	GIA-C6-12INSPWF	GIA-C6-18INSPWF	GIA-C9-24INSPWF	GIA-C9-36INSPWF
		EXT.	GIA-C6I-12INSPWF	GIA-C6I-18INSPWF	GIA-C9I-24INSPWF	GIA-C9I-36INSPWF
			GIA-UO-12INSP	GIA-UO-18INSP	GIA-UO-24INSP	GIA-UO-36INSP
MODÈLE		PANEL	GIA-C6P2-INSP	GIA-C6P2-INSP	GIA-C9P2-INSP	GIA-C9P2-INSP
CODE EAN			8435483872301	8435483872318	8435483872325	8435483872332
Alimentation électrique / Connexion		V,F,Hz	220-240V (1 phase ~ 50Hz) / Unité extérieure			
PERFORMANCE						
Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	3,52(0,59~4,00)	4,7(0,62~5,10)	7,10(2,19~7,47)	10,50(3,07~12,31)
		Btu/h	12010(2040~13640)	16050(2115~17400)	24000(7500~25500)	36000(10500~42000)
	Consommation	W	1052(160~1660)	1480(200~2150)	2080(710~3135)	3180(210~4460)
	SEER	W/W	6,5	6,1	6,1	6,2
	Classification de l'énergie	Froid	A++	A++	A++	A++
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW	3,56	4,70	7,03	11,72
		Btu/h	3,56(0,59~4,10)	4,7(0,75~5,32)	7,10(2,31~8,06)	11,73(3,28~13,48)
	Consommation	W	12140(2040~13980)	16050(2590~18150)	24000(7900~27500)	40000(11200~46000)
	SCOP	W/W	4	4	4	4,1
	Classification de l'énergie	Chaleur	A+	A+	A+	A+
CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieure	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB(A)	46	48	54	59
	Pression acoustique	dB(A)	42/36/27	46/38/28	51/44/37	50/49/47
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	650	750	1400/1500	1800/1900
	Plage de température sélectionnable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Pompe à condensats incluse	Débit	ml/min	450	450	500	500
	Hauteur manométrique	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Unité extérieur	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB(A)	62	65	70	67
	Pression acoustique	dB(A)	52	55	60	57
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	1900	2600	3500	5000
	Temp. de l'opération chaud/froid	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Réfrigérant	Compresseur	-	CCGM	SANYO	SANYO	CCGM
	Type / Charge	R32/Kg	0,53	0,96	1,35	1,7
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	15g/m	15g/m	25g/m	25g/m
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dim. cassette de net (LxHxP)	mm	570x245x570	570x245x570	840x245x840	840x290x840
	Dim. cassette brute (LxHxP)	mm	718x301x657	718x301x657	935x305x935	935x350x935
	Poids net / brut (cassette)	kg	14,5/18	14,5/18	24/28	26/31
	Dim. panneau net (LxHxP)	mm	650x57x650	650x57x650	949x52x949	949x52x949
	Dim. panneau brut (LxHxP)	mm	734x105x734	734x105x734	1050x90x1050	1050x90x1050
	Poids net / brut (panneau)	kg	2/4,25	2/4,25	6/9	6/9
Unité extérieur	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	777x290X498	853x349X609	845x342X700	910x378X804
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x755	1022x480x860
	Poids net / brut	Kg	22/24	30/32,5	38,9/44	55/60
CONNEXIONS						
Tuyauterie de réfrigération	Liquide - Gaz	Pouces	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Longueur maximale.	m	25	25	30	50
	Différence de hauteur maximale.	m	10	10	15	25
Connexions électriques	Alim. électrique intérieure	mm	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication
	Alim. électrique externe	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T



CASSETTE INSPIRA



		GIA-C9T3-48INSPWF		GIA-C9T3-60INSPWF	
		GIA-C9I-48INSPWF		GIA-C9I-60INSPWF	
		GIA-UOT3-48INSPWF		GIA-UOT3-60INSPWF	
MODÈLE		GIA-C9P2-INSP		GIA-C9P2-INSP	
CODE EAN		8435483872349		8435483872356	
Alimentation électrique / Connexion		V,F,Hz		380-415V (3 phases~ 50Hz) / Unité extérieure	
PERFORMANCE					
Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	14,00(3,52~15,54)		16,10(4,10~17,30)
		Btu/h	48000(12000~53000)		55000(14000~59000)
	Consommation	W	4620(920~6430)		5900(1020~6440)
	SEER	W/W	6,1		6,1
Classification de l'énergie		Froid	A++		A++
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW	16,12(4,10~18,18)		18,18(4,39~20,52)
		Btu/h	55000(14000~62000)		62000(15000~70000)
	Consommation	W	4820(745~6830)		5800(920~6950)
	SCOP	W/W	4		4
Classification de l'énergie		Chaleur	A+		A+
CARACTÉRISTIQUES					
Unité intérieure	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB(A)	59		59
	Pression acoustique	dB(A)	51/49/46		51/49/46
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	2100/2100		2100/2300
	Plage de température . sélectionnable	-	16-31		16-31
Pompe à condensats incluse	Débit	ml/min	500		500
	Hauteur manométrique	m	1,2		1,2
Unité extérieur	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB(A)	70		72
	Pression acoustique	dB(A)	60		62
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	5600		6000
	Temp. l'opération chaud/froid	°C	16-31		16-31
	Compresseur	-	SANYO		HAUTEMENT
Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg	1,9		2,6
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	25g/m		25g/m
DIMENSIONS ET POIDS					
Unité intérieure	Dim. cassette de filet (LxHxP)	mm	840×290×840		840×290×840
	Dim. cassette brute (LxHxP)	mm	935×350×935		935×350×935
	Poids net / brut (cassette)	kg	28/33		28/33
	Dim. panneau net (LxHxP)	mm	949×52×949		949×52×949
	Dim. panneau brut (LxHxP)	mm	1050×90×1050		1050×90×1050
Unité extérieur	Poids net / brut (panneau)	kg	6/9		6/9
	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	1010×436×858		1010×436×858
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1135×530×970		1135×530×970
	Poids net / brut	Kg	77/89		83/95
CONNEXIONS					
Tuyauterie de réfrigération	Liquide - Gaz	En.	3/8"/5/8"		3/8"/5/8"
	Longueur maximale.	m	60		75
	Différence de hauteur maximale.	m	30		30
Connexions électriques	Alim. électrique intérieure	mm	Avec la communication		Avec la communication
	Alim. électrique externe	mm	4X2,5+T		4X2,5+T
	Interconnexion	mm	3X1,5+T		3X1,5+T