

## GAMMA OFFICE | CASSETTA INSPIRA

### Comfort intelligente ed efficiente

La serie di cassette GIATSU INSPIRA, con flusso d'aria a 360°, pompa di condensa e WiFi inclusi, offre un design compatto ed efficiente. La funzione di riavvio automatico e l'ampia distanza di raffreddamento garantiscono comodità e flessibilità. Ideale per uffici, hotel e locali commerciali.



wifi  
included


**wifi incluso**  
Grazie al wifi incluso, è possibile controllare l'apparecchiatura da smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



**Aria a 360°**  
Il pannello è in grado di diffondere un flusso d'aria a 360 gradi per il massimo comfort.



**Pompa per la condensa**  
Pompa di condensa con sollevamento di 1200 mm inclusa.



**Lunga lunghezza di installazione**  
Distanza totale di installazione.



**Contatti ON/OFF e allarme**  
Possono essere utilizzati per installare i contatti di porte o finestre, i portacartellini dell'hotel o per collegare gli allarmi antincendio.



**Riavvio automatico**  
In caso di interruzione di corrente, l'unità si riavvia automaticamente con le stesse impostazioni e modalità precedenti.



**Include un telecomando**



**Controllo cablatto opzionale**



## CASSETTA INSPIRA



| MODELLO                      | PANNELLO                            | INT.   | GIA-C6-12INSPWF                          | GIA-C6-18INSPWF      | GIA-C9-24INSPWF      | GIA-C9-36INSPWF      |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                     | EST.   | GIA-C6I-12INSPWF                         | GIA-C6I-18INSPWF     | GIA-C9I-24INSPWF     | GIA-C9I-36INSPWF     |
|                              |                                     |        | GIA-UO-12INSP                            | GIA-UO-18INSP        | GIA-UO-24INSP        | GIA-UO-36INSP        |
|                              |                                     |        | GIA-C6P2-INSP                            | GIA-C6P2-INSP        | GIA-C9P2-INSP        | GIA-C9P2-INSP        |
| CODICE EAN                   |                                     |        | 8435483872301                            | 8435483872318        | 8435483872325        | 8435483872332        |
| Alimentazione / Collegamento |                                     | V,F,Hz | 220-240V (1 fase ~ 50Hz) / Unità esterna |                      |                      |                      |
| PRESTAZIONI                  |                                     |        |                                          |                      |                      |                      |
| Capacità di raffreddamento   | Capacità di raffreddamento          | kW     | 3,52(0,59~4,00)                          | 4,7(0,62~5,10)       | 7,10(2,19~7,47)      | 10,50(3,07~12,31)    |
|                              |                                     | Btu/h  | 12010(2040~13640)                        | 16050(2115~17400)    | 24000(7500~25500)    | 36000(10500~42000)   |
|                              | Consumo                             | W      | 1052(160~1660)                           | 1480(200~2150)       | 2080(710~3135)       | 3180(210~4460)       |
|                              | SEER                                | W/W    | 6,5                                      | 6,1                  | 6,1                  | 6,2                  |
|                              | Classificazione energetica          | Freddo | A++                                      | A++                  | A++                  | A++                  |
| Capacità di riscaldamento    | Capacità di raffreddamento          | kW     | 3,56                                     | 4,70                 | 7,03                 | 11,72                |
|                              |                                     | Btu/h  | 3,56(0,59~4,10)                          | 4,7(0,75~5,32)       | 7,10(2,31~8,06)      | 11,73(3,28~13,48)    |
|                              | Consumo                             | W      | 12140(2040~13980)                        | 16050(2590~18150)    | 24000(7900~27500)    | 40000(11200~46000)   |
|                              | SCOP                                | W/W    | 4                                        | 4                    | 4                    | 4,1                  |
|                              | Classificazione energetica          | Calore | A+                                       | A+                   | A+                   | A+                   |
| CARATTERISTICHE              |                                     |        |                                          |                      |                      |                      |
| Unità interna                | Potenza sonora                      | dB(A)  | 46                                       | 48                   | 54                   | 59                   |
|                              | Pressione sonora                    | dB(A)  | 42/36/27                                 | 46/38/28             | 51/44/37             | 50/49/47             |
|                              | Flusso d'aria                       | m³/h   | 650                                      | 750                  | 1400/1500            | 1800/1900            |
|                              | Intervallo di temp. selezionabile   | °C     | 16-31                                    | 16-31                | 16-31                | 16-31                |
| Pompa di condensa inclusa    | Portata                             | ml/min | 450                                      | 450                  | 500                  | 500                  |
|                              | Prevalenza manometrica              | m      | 1,2                                      | 1,2                  | 1,2                  | 1,2                  |
| Unità esterna                | Potenza sonora                      | dB(A)  | 62                                       | 65                   | 70                   | 67                   |
|                              | Pressione sonora                    | dB(A)  | 52                                       | 55                   | 60                   | 57                   |
|                              | Flusso d'aria                       | m³/h   | 1900                                     | 2600                 | 3500                 | 5000                 |
|                              | Temp. di funzionamento caldo/freddo | °C     | 16-31                                    | 16-31                | 16-31                | 16-31                |
|                              | Compressore                         | -      | GMCC                                     | SANYO                | SANYO                | GMCC                 |
| Refrigerante                 | Tipo / Carico                       | R32/Kg | 0,53                                     | 0,96                 | 1,35                 | 1,7                  |
|                              | Carico aggiuntivo > 5 m             | g/m    | 15g/m                                    | 15g/m                | 25g/m                | 25g/m                |
| DIMENSIONI E PESO            |                                     |        |                                          |                      |                      |                      |
| Unità interna                | Dim. cassetta netta (LxAxP)         | mm     | 570x245x570                              | 570x245x570          | 840x245x840          | 840x290x840          |
|                              | Dim. cassetta lorda (LxAxP)         | mm     | 718x301x657                              | 718x301x657          | 935x305x935          | 935x350x935          |
|                              | Peso netto/lordo (cassetta)         | kg     | 14,5/18                                  | 14,5/18              | 24/28                | 26/31                |
|                              | Dim. pannello netto (LxAxP)         | mm     | 650x57x650                               | 650x57x650           | 949x52x949           | 949x52x949           |
|                              | Dim. pannello lordo (LxAxP)         | mm     | 734x105x734                              | 734x105x734          | 1050x90x1050         | 1050x90x1050         |
|                              | Peso netto/lordo (pannello)         | kg     | 2/4,25                                   | 2/4,25               | 6/9                  | 6/9                  |
| Unità esterna                | Dimensioni nette (LxAxP)            | mm     | 777x290X498                              | 853x349X609          | 845x342X700          | 910x378X804          |
|                              | Dimensioni lorde (LxAxP)            | mm     | 818x325x515                              | 890x385x628          | 960x430x755          | 1022x480x860         |
|                              | Peso netto/lordo                    | Kg     | 22/24                                    | 30/32,5              | 38,9/44              | 55/60                |
| CONNESSIONI                  |                                     |        |                                          |                      |                      |                      |
| Tubazioni di refrigerazione  | Liquido - Gas                       | In.    | 1/4"/3/8"                                | 1/4"/3/8"            | 3/8"/5/8"            | 3/8"/5/8"            |
|                              | Lunghezza massima.                  | m      | 25                                       | 25                   | 30                   | 50                   |
|                              | Dislivello massimo.                 | m      | 10                                       | 10                   | 15                   | 25                   |
| Collegamenti elettrici       | Alimentazione interna               | mm     | Con la comunicazione                     | Con la comunicazione | Con la comunicazione | Con la comunicazione |
|                              | Alimentazione esterna               | mm     | 2x1,5+T                                  | 2x1,5+T              | 2x2,5+T              | 2x2,5+T              |
|                              | Conessioni                          | mm     | 3X1,5+T                                  | 3X1,5+T              | 3X1,5+T              | 3X1,5+T              |



## CASSETTA INSPIRA



|                              |                                     | GIA-C9T3-48INSPWF                              |                      | GIA-C9T3-60INSPWF    |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|                              |                                     | GIA-C9I-48INSPWF                               |                      | GIA-C9I-60INSPWF     |  |
|                              |                                     | GIA-UOT3-48INSPWF                              |                      | GIA-UOT3-60INSPWF    |  |
| MODELLO                      | INT.                                | GIA-C9P2-INSP                                  |                      | GIA-C9P2-INSP        |  |
| CODICE EAN                   | EST.                                | 8435483872349                                  |                      | 8435483872356        |  |
| PANNE-<br>LLO                |                                     |                                                |                      |                      |  |
| Alimentazione / Collegamento |                                     | V,F,Hz 380-415V (3 fasi~ 50Hz) / Unità esterna |                      |                      |  |
| PRESTAZIONI                  |                                     |                                                |                      |                      |  |
| Capacità di raffreddamento   | Capacità di raffreddamento          | kW                                             | 14,00(3,52~15,54)    | 16,10(4,10~17,30)    |  |
|                              |                                     | Btu/h                                          | 48000(12000~53000)   | 55000(14000~59000)   |  |
|                              | Consumo                             | W                                              | 4620(920~6430)       | 5900(1020~6440)      |  |
|                              | SEER                                | W/W                                            | 6,1                  | 6,1                  |  |
|                              | Classificazione energetica          | Freddo                                         | A++                  | A++                  |  |
| Capacità di riscaldamento    | Capacità di raffreddamento          | kW                                             | 16,12(4,10~18,18)    | 18,18(4,39~20,52)    |  |
|                              |                                     | Btu/h                                          | 55000(14000~62000)   | 62000(15000~70000)   |  |
|                              | Consumo                             | W                                              | 4820(745~6830)       | 5800(920~6950)       |  |
|                              | SCOP                                | W/W                                            | 4                    | 4                    |  |
|                              | Classificazione energetica          | Calore                                         | A+                   | A+                   |  |
| CARATTERISTICHE              |                                     |                                                |                      |                      |  |
| Unità interna                | Potenza sonora                      | dB(A)                                          | 59                   | 59                   |  |
|                              | Pressione sonora                    | dB(A)                                          | 51/49/46             | 51/49/46             |  |
|                              | Flusso d'aria                       | m³/h                                           | 2100/2100            | 2100/2300            |  |
|                              | Intervallo di temp. selezionabile   | °C                                             | 16-31                | 16-31                |  |
| Pompa di condensa inclusa    | Portata                             | ml/min                                         | 500                  | 500                  |  |
|                              | Prevalenza manometrica              | m                                              | 1,2                  | 1,2                  |  |
| Unità esterna                | Potenza sonora                      | dB(A)                                          | 70                   | 72                   |  |
|                              | Pressione sonora                    | dB(A)                                          | 60                   | 62                   |  |
|                              | Flusso d'aria                       | m³/h                                           | 5600                 | 6000                 |  |
|                              | Temp. di funzionamento caldo/freddo | °C                                             | 16-31                | 16-31                |  |
|                              | Compressore                         | -                                              | SANYO                | ALTO                 |  |
|                              | Tipo / Carico                       | R32/Kg                                         | 1,9                  | 2,6                  |  |
| Refrigerante                 | Carico aggiuntivo > 5 m             | g/m                                            | 25g/m                | 25g/m                |  |
| DIMENSIONI E PESO            |                                     |                                                |                      |                      |  |
| Unità interna                | Dim. cassetta netta (LxAxP)         | mm                                             | 840x290x840          | 840x290x840          |  |
|                              | Dim. cassetta lorda (LxAxP)         | mm                                             | 935x350x935          | 935x350x935          |  |
|                              | Peso netto/lordo (cassetta)         | kg                                             | 28/33                | 28/33                |  |
|                              | Dim. pannello netto (LxAxP)         | mm                                             | 949x52x949           | 949x52x949           |  |
|                              | Dim. pannello lordo (LxAxP)         | mm                                             | 1050x90x1050         | 1050x90x1050         |  |
|                              | Peso netto/lordo (pannello)         | kg                                             | 6/9                  | 6/9                  |  |
| Unità esterna                | Dimensioni nette (LxAxP)            | mm                                             | 1010x436X858         | 1010x436X858         |  |
|                              | Dimensioni lorde (LxAxP)            | mm                                             | 1135x530x970         | 1135x530x970         |  |
|                              | Peso netto/lordo                    | Kg                                             | 77/89                | 83/95                |  |
| CONNESSIONI                  |                                     |                                                |                      |                      |  |
| Tubazioni di refrigerazione  | Liquido - Gas                       | In.                                            | 3/8"/5/8"            | 3/8"/5/8"            |  |
|                              | Lunghezza massima.                  | m                                              | 60                   | 75                   |  |
|                              | Dislivello massimo.                 | m                                              | 30                   | 30                   |  |
| Collegamenti elettrici       | Alimentazione interna               | mm                                             | Con la comunicazione | Con la comunicazione |  |
|                              | Alimentazione esterna               | mm                                             | 4X2,5+T              | 4X2,5+T              |  |
|                              | Conessioni                          | mm                                             | 3X1,5+T              | 3X1,5+T              |  |