

GAMMA INDUSTRIALE



RAFFREDDATORE MINI CHILLER INVERTER



MODELLI

CODICE EAN		8435483840997		8435483840980		8435483840973	
Alimentazione elettrica		V, F, Hz		380-415V (3 Fases ~ 50Hz)			
PRESTAZIONI							
Resa in freddo	Capacità	kW	11.6	13.4	14		
	Consumo	kW	3.74	4.57	4.83		
	EER	–	3.10	2.93	2.90		
Resa in caldo	Capacità	kW	12.5	14.5	16.2		
	Consumo	kW	3.38	4.08	4.69		
	COP	–	3.7	3.55	3.45		
CARATTERISTICHE							
Pompa dell'acqua	Testa della pompa	m	9				
Refrigerante	Tipo	-	R32(675)				
	Carica	kg	1.8				
Livello di potenza sonora		dB(A)	70	72	72		
Gamma di temperatura ambiente	Resa in freddo	°C	-5~43				
	Resa in caldo	°C	-25~35				
Gamma di temperatura di uscita dell'acqua	Resa in freddo	°C	5~25				
	Resa in caldo	°C	25~65				
DIMENSIONI E PESI							
Dimensioni nette (LxAxP)		mm	1040x865x410	1040x865x410	1040x865x410		
Dimensioni lorde (LxAxP)		mm	1190x970x560	1190x970x560	1190x970x560		
Peso netto		kg	120	120	120		
Peso lordo		kg	136	136	136		
CONNESSIONI							
Connessioni di tubi	Ingresso/uscita dell'acqua	-	G5/4"BSP	G5/4"BSP	G5/4"BSP		

Note:

1. Temperatura dell'aria esterna 35°C DB; ingresso acqua 12°C, uscita acqua 7°C.
2. Temperatura dell'aria esterna 7°C Db, 6°C WB; ingresso acqua 40°C, uscita acqua 45°C.
3. Standard di prova: EN12102-1.
4. Il riscaldatore elettrico di riserva è da installare all'esterno.