



UNITÀ INTERNA FANCOIL CASSETTE 4 VIE MKA



MODELLI			GIA-MKA-V750R	GIA-MKA-V950R	GIA-MKA-V1200R	GIA-MKA-V1500R
CODICE EAN			-	-	-	-
Alimentazione elettrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMENTO						
Capacità raffreddamento¹	Capacità (H/M/L)	kW	6,12/5,45/4,6	7,84/6,84/6,35	7,87/7,12/6,67	11,19/8,82/7,48
	Consumo (H/M/L)	W	49/31/20	75/42/34	85/59/45	126/58/39
Capacità di riscaldamento²	Capacità (H/M/L)	kW	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	10,92/9,84/9,16	14,92/11,73/10,07
	Consumo (H/M/L)	W	49/31/19	76/42/33	85/58/45	127/58/39
CARATTERISTICHE						
Pressione sonora		dB(A)	44/40/34	46/42/39	48/44/41	49/43/39
Flusso d'acqua (H/M/L)		m³/h	1,1/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,44/1,28/1,22	1,96/1,53/1,28
Flusso d'aria (H/M/L)		m³/h	1.229/1.020/810	1.530/1.224/1.101	1.581/1.371/1.236	1.871/1.415/1.198
Perdita di pressione dell'acqua calda (H/M/L)		kPa	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	20/16,2/14,7	34,3/21,3/15
DIMENSIONI E PESO						
Unità interna/pannello	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	840x230x840 / 950x45x950	840x300x840 / 950x45x950	840x300x840 / 950x45x950	840x300x840/ 950x45x950
	Peso netto	Kg	23 / 6	27 / 6	27 / 6	29,5 - 6
CONNESSIONI						
Tubo	Ingresso e uscita dell'acqua	Poll.	3/4"			
	Sistema fognario	mm	32 Ø			

Notes:

H: Alta velocità della ventola; M: velocità media della ventola; L: Bassa velocità della ventola.

1. Modalità fredda: temperatura dell'ingresso dell'aria 27°C BS / 19°C BH; Temperatura ingresso/uscita acqua 7°C / 12°C.

2. Modalità di riscaldamento: temperatura dell'ingresso dell'aria 20°C BH; Temperatura ingresso acqua 50°C; Il flusso dell'acqua è lo stesso della modalità fredda.