

GAMMA HPWH



UNITÀ INTERNA FAN COIL FANCOIL SLIM



Ventilatore
DC



14,5 cm
grande



Filtro
rimovibile



Facile
installazione



Telecomando



Valvola a 3 vie
(OPZIONALE)



2 tubagens

		GIA-FSS-24DA		GIA-FSS-30DA		GIA-FSS-35DA	
CODICE EAN		8435483862715		8435483862708		8435483862692	
Alimentazione		V, F, HZ		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
PRESTAZIONE							
Capacità raffreddamento	Velocità max	kW	2,40	3,10	3,70		
		Frg/h	2064	2666	3182		
	Velocità minimo	kW	1,20	1,55	1,85		
		Frg/h	1032	1333	1591		
Capacità Riscaldamento1	Velocità max	kW	3,80	5,00	5,90		
		Kcal/h	3268	4300	5074		
	Velocità minimo	kW	1,90	2,50	2,95		
		Kcal/h	1634	2150	2537		
Capacità Riscaldamento2	kW	4,95	6,50	7,65			
	Kcal/h	4257	5590	6579			
Capacità Riscaldamento3	kW	2,85	3,75	4,45			
	Kcal/h	2451	3225	3827			
Consumo	W	23	32	42			
CARATTERISTICHE							
Flusso d'aria	Velocidade máxima	m³/h	400	500	600		
	Velocidade mínima	m³/h	160	200	240		
Presión sonora	Vel. (M/Med./B)	dB(A)	20~38	21~41	22~43		
Caudal de agua		m³/h	0,41	0,53	0,64		
Presión máxima de trabajo		bar	16	16	16		
Pérdida de carga		bar	0,20	0,26	0,28		
DIMENSIONI E PESO							
Dimensioni nette		mm	1100*145*500	1100*145*500	1100*145*500		
Peso netto		Kg	19	19	19		
CONNESSIONI							
Collegamenti idrici	ida/Retorno	"	1/2	1/2	1/2		
Drenaggio		mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21		

Note:

- 1 - Ingresso aria 21°C; ingresso acqua 60°C. Con la portata d'acqua indicata.
- 2 - Ingresso aria 21°C; ingresso acqua 70°C. Con la portata d'acqua indicata.
- 3 - Ingresso aria 21°C; ingresso acqua 50°C. Con la portata d'acqua indicata.