

GAMA HPWH



UNIDADE INTERNA VENTILADORA **FANCOIL SLIM**



		GIA-FSS-24DA		GIA-FSS-30DA		GIA-FSS-35DA	
CÓDIGO EAN		8435483862715		8435483862708		8435483862692	
Alimentação eléctrica		V, F, HZ		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
DESEMPENHO							
Capacidade arrefecimento	Velocidade máximo	kW	2,40	3,10	3,70		
		Frg/h	2064	2666	3182		
	Velocidade mínima	kW	1,20	1,55	1,85		
		Frg/h	1032	1333	1591		
Capacidade Aquecimento ¹	Velocidade máximo	kW	3,80	5,00	5,90		
		Kcal/h	3268	4300	5074		
	Velocidade mínima	kW	1,90	2,50	2,95		
		Kcal/h	1634	2150	2537		
Capacidade Aquecimento ²	kW	4,95	6,50	7,65			
	Kcal/h	4257	5590	6579			
Capacidade Aquecimento ³	kW	2,85	3,75	4,45			
	Kcal/h	2451	3225	3827			
Consumo	W	23	32	42			
CARACTERÍSTICAS							
Caudal de ar	Velocidade máxima	m³/h	400	500	600		
	Velocidade mínima	m³/h	160	200	240		
Pressão sonora	Vel. (M/Med./B)	dB(A)	20~38	21~41	22~43		
Caudal de água		m³/h	0,41	0,53	0,64		
Pressão máxima de trabalho		bar	16	16	16		
Queda de pressão		bar	0,20	0,26	0,28		
DIMENSÕES E PESO							
Dimensões líquidas	mm	1100*145*500	1100*145*500	1100*145*500			
Peso líquido	Kg	19	19	19			
CONEXÕES							
Ligações de água	ida/Retorno	“	1/2	1/2	1/2		
Drenagem	mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21			

Notas:

- 1 - Entrada de ar 21°C; Entrada de água 60°C. Com caudal de água indicado.
2 - Entrada de ar 21°C; Entrada de água 70°C. Com o caudal de água indicado.
3 - Entrada de ar 21°C; Entrada de água 50°C. Com o caudal de água indicado.