



UNIDAD INTERIOR FANCOIL SUELO TECHO CON CARCASA



Multiposición



Ventilador DC



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control cableado (OPCIONAL)



Válvula 3 vías (OPCIONAL)



2 tubos

	GIA-FST-27DA	GIA-FST-36DA	GIA-FST-45DA	GIA-FST-54DA	GIA-FST-72DA	GIA-FST-90DA	GIA-FST-108DA	GIA-FST-126DA
CÓDIGO EAN	8435483862678	8435483862661	8435483862654	8435483862647	8435483862630	8435483862623	8435483862616	8435483862609

Alimentación eléctrica V, F, HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO									
Capacidad refrigeración ¹	Velocidad max	kW	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80
		Frg/h	2322	3096	3870	4644	6192	7740	9288
	Velocidad mínima	kW	1,74	2,33	2,91	3,49	4,65	5,81	6,97
		Frg/h	1500	2000	2499	2999	3998	4998	5998
Capacidad Calefacción ²	Velocidad max	kW	4,05	5,40	6,75	8,10	10,80	13,50	16,20
		Kcal/h	3483	4644	5805	6966	9288	11610	13932
	Velocidad mínima	kW	2,51	3,35	4,19	5,02	6,70	8,37	10,05
		Kcal/h	2159	2880	3600	4321	5759	7200	8640
Consumo		W	28	34	42	55	77	85	115

CARACTERÍSTICAS									
Caudal de aire	Velocidad máxima	m³/h	510	680	850	1020	1360	1700	2040
	Velocidad mínima	m³/h	260	340	430	510	680	850	1020
Presión sonora	Vel. (M/Med./B)	dB(A)	39	41	43	45	46	48	50
Caudal de agua		m³/h	0,46	0,62	0,77	0,93	1,23	1,54	1,85
Presión máxima de trabajo		bar	16	16	16	16	16	16	16
Pérdida de carga		bar	0,15	0,18	0,23	0,28	0,3	0,22	0,3

Intercambiador Cu + Al hidrofílico

DIMENSIONES Y PESO									
Dimensiones netas	mm	908*250*496	1058*250*496	1208*250*496	1258*250*496	1608*250*496	1758*250*496	1908*250*496	2058*250*496
Peso neto	Kg	21,1	23,8	26,2	28	40,7	43,2	46	49,5

CONEXIONES									
Conexiones de agua	ida/Retorno	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Drenaje		mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21