



UNITÉ INTÉRIEURE FANCOIL PLANCHER PLAFOND PAS DE LOGEMENT



Multi-positions



Ventilateur DC



Filtre amovible



Installation facile



Commande filaire (OPTIONNEL)



vanne 3 voies (OPTIONNEL)



2 tubes

			GIA-FSTSC-27DA	GIA-FSTSC-36DA	GIA-FSTSC-45DA	GIA-FSTSC-54DA	GIA-FSTSC-72DA	GIA-FSTSC-90DA	GIA-FSTSC-108DA	GIA-FSTSC-126DA
CÓDIGO EAN			8435483852341	8435483852358	8435483852365	8435483852372	8435483852389	8435483852396	8435483852402	8435483852419
Alimentation électrique		V, F, HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)							
PERFORMANCE										
Capacité réfrigération¹	Vitesse maximale	kW	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60
		Frg/h	2322	3096	3870	4644	6192	7740	9288	10836
	Vitesse minimale	kW	1,74	2,33	2,91	3,49	4,65	5,81	6,97	8,14
		Frg/h	1500	2000	2499	2999	3998	4998	5998	6997
Capacité Chauffage²	Vitesse maximale	kW	4,05	5,40	6,75	8,10	10,80	13,50	16,20	18,90
		Kcal/h	3483	4644	5805	6966	9288	11610	13932	16254
	Vitesse minimale	kW	2,51	3,35	4,19	5,02	6,70	8,37	10,05	11,72
		Kcal/h	2159	2880	3600	4321	5759	7200	8640	10080
Consommation		W	28	34	42	55	77	85	115	142
CARACTÉRISTIQUES										
Débit d'air	Vitesse maximale	m³/h	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	Vitesse minimale	m³/h	260	340	430	510	680	850	1020	1190
Pression sonore Vel. (M/Med./B)		dB(A)	39	41	43	45	46	48	50	51
L'écoulement de l'eau		m3/h	0,46	0,62	0,77	0,93	1,23	1,54	1,85	2,16
Pression de travail maximale		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
perte de charge		bar	0,15	0,18	0,23	0,28	0,3	0,22	0,3	0,36
Échangeur		Cu + Al hidrofilico								
DIMENSIONS ET POIDS										
Dimensions nettes		mm	658*235*495	808*235*495	958*235*495	1008*235*495	1358*235*495	1508*235*495	1658*235*495	1808*235*495
Poids net		Kg	18,7	21,5	24,8	25	35,3	34	37	40
CONNEXIONS										
Branchements d'eau		Allet/retour	”	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Système de canalisation		mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21

Remarques:

H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : Vitesse du ventilateur faible.

1. Mode froid : Température d'entrée d'air 27°C BS / 19°C BH ; Température d'entrée / sortie d'eau 7°C / 12°C.

2. Mode de chauffage : Température d'entrée d'air 20°C BH ; Température d'entrée d'eau 50°C; Le débit d'eau est le même qu'en mode froid.