



UNIDADE INTERNA FANCOIL CHÃO TETO SEM CAIXA



Posição
múltipla



Ventilador
DC



Filtro
removível



Instalação
fácil



Controle com
fio (OPCIONAL)



Válvula 3 vias
(OPCIONAL)



2 tubos

	GIA-FSTSC-27DA	GIA-FSTSC-36DA	GIA-FSTSC-45DA	GIA-FSTSC-54DA	GIA-FSTSC-72DA	GIA-FSTSC-90DA	GIA-FSTSC-108DA	GIA-FSTSC-126DA
CÓDIGO EAN	8435483862586	8435483862579	8435483862562	8435483862555	8435483862548	8435483862531	8435483862524	8435483862517

Alimentación eléctrica	V, F, HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)						
------------------------	----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DESEMPENHO										
Habilidade refrigeração ¹	Velocidade máximo	kW	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60
		Frg/h	2322	3096	3870	4644	6192	7740	9288	10836
	Velocidade mínimo	kW	1,74	2,33	2,91	3,49	4,65	5,81	6,97	8,14
		Frg/h	1500	2000	2499	2999	3998	4998	5998	6997
Habilidade Aquecimento ²	Velocidade máximo	kW	4,05	5,40	6,75	8,10	10,80	13,50	16,20	18,90
		Kcal/h	3483	4644	5805	6966	9288	11610	13932	16254
	Velocidade mínimo	kW	2,51	3,35	4,19	5,02	6,70	8,37	10,05	11,72
		Kcal/h	2159	2880	3600	4321	5759	7200	8640	10080
Consumo		W	28	34	42	55	77	85	115	142

CARACTERÍSTICAS										
Fluxo de ar	Velocidade máxima	m³/h	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	Velocidade mínima	m³/h	260	340	430	510	680	850	1020	1190
Pressão sonora	Vel. (M/Med./B)	dB(A)	39	41	43	45	46	48	50	51
Caudal de água		m3/h	0,46	0,62	0,77	0,93	1,23	1,54	1,85	2,16
Pressão máxima de trabalho		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Perda de carga		bar	0,15	0,18	0,23	0,28	0,3	0,22	0,3	0,36

Permutador	Cu + Al hidrofílico								
------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSÕES E PESO									
Dimensões líquidas	mm	658*235*495	808*235*495	958*235*495	1008*235*495	1358*235*495	1508*235*495	1658*235*495	1808*235*495
Peso líquido	Kg	18,7	21,5	24,8	25	35,3	34	37	40

CONEXÕES									
Conexões de água	ida/Retorno	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Sistema de esgoto		mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21

Notas:

H: Alta velocidade do ventilador; M: Velocidade média do ventilador; L: Baixa velocidade do ventilador.

1. T dentro de 27°C/19.5°C BS/BH. T água 7°C/12°C à velocidade máxima (com o caudal de água indicado na ficha).

2. T dentro de 21°C/15°C BS/BH. Entrada de água T 60°C à velocidade máxima (com o caudal de água indicado na ficha).