

GAMA HOME | SPLIT 1x1
AROMA 2E

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

21dB
SEGUNDO MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR

Aproveite o conforto

Com o split Aroma 2E poderá viver o melhor conforto, com o seu filtro triplo eliminará os maus odores e pequenas partículas, também graças ao Wi-Fi incluído poderá controlar todas as funções onde quer que esteja.

**TRIPLO
FILTRO**

SERIE AROMA
giatsu
CONFIANÇA
DESDE 2017



Ar limpo

Inclui os filtros Catalisador a Frio, Íon de Prata e Carvão Activado para eliminar maus odores e partículas.




Wifi incluído

Você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.

CONNECTA+

Conecta+ opcional

Placa especial para a comutação automática do ar condicionado em cartões de hotel, apartamentos turísticos ou sensores de janela.



Versatilidade

Suporta grandes distâncias de instalação: 50 m de distância e 25 m de desnível (para o modelo de 7,1 kW).



Vida útil

Os permutadores da unidade interior e exterior têm Golden Fin Protection, um anticorrosivo para ambientes salinos que prolonga a sua durabilidade.



Conforto

Com a função "I Feel", o ar condicionado split toma a temperatura definida pelo controlo remoto como a temperatura de referência



Eficiente

Classificação energética A+++ para arrefecimento e A+++ para aquecimento de áreas quentes.

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR



**TRIPLO
FILTRO**

SPLIT 1X1
AROMA 2E

CONNECTA+
Optional



MODELOS	INT.	GIA-S09AR2E-R32	GIA-S12AR2E-R32	GIA-S18AR2E-R32	GIA-S24AR2E-R32
	EXT.	GIA-S09AR2E-R32-I	GIA-S12AR2E-R32-I	GIA-S18AR2E-R32-I	GIA-S24AR2E-R32-I
		GIA-S09AR2E-R32-O	GIA-S12AR2E-R32-O	GIA-S18AR2E-R32-O	GIA-S24AR2E-R32-O
CÓDIGO EAN		8435483854017	8435483853980	8435483854413	8435483854444

Alimentação elétrica **V,F,Hz** 220-240V (1 Phase ~ 50Hz) / Unidade exterior

DESEMPENHO

Capacidade refrigeração	Capacidade	KW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W	800(100-1240)	1320(83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
	Corrente	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W	7	6,5	7,4	6,1
	Classificação energética	-	A++	A++	A++	A++
Capacidade aquecimento	Consumo anual	kWh	130	188	247	405
	Capacidade	KW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2350)	2.400 (300-2.750)
	Corrente	A	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
Unidade interior	Classificação energética	-	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	792	957	1435	1680

CARACTERÍSTICAS

Unidade interior	Potência sonora (SH/H/L/SL)	dB	50	54	56	59
	Pressão sonora (SH/H/L/SL)	dB	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de ar (SH/H/L/SL)	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temperatura selecionável	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unidade exterior	Potência sonora	dB	59	64	63	67
	Pressão sonora	dB	55	55	56	59
	Fluxo de ar	m³/h	1750	1750	2100	3500
	Temperatura de operação	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Refrigerante	Compressor	Tipo	ROTARY	ROTARY	Rotary	Twin-rotary
		Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Taxa extra	g/m	12	12	12	24

DIMENSÕES E PESO

Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido/bruto	kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso líquido/bruto	kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXÕES

Tubo de refrigeração	Líquido-Gás	Pol.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Máx. comprimento	m	25	25	30	50
	Máx. elevação	m	10	10	20	25
Conexões elétricas	Fonte de energia	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnection	mm	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

Notas:

Dados de potência em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local onde o equipamento é instalado e a utilização que lhe é dada.
As dimensões dos cabos eléctricos são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.