


Tecnología que cuida de tu confort

Combina innovación y comodidad: con wifi integrado, inteligencia artificial y funciones que facilitan la instalación y el mantenimiento. Su limpieza a 56 °C garantiza un aire más puro y su diseño ofrece máxima eficiencia y flexibilidad en cualquier espacio.



wifi incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Inteligencia artificial

Permite optimizar el consumo energético y mejorar el confort.



Soporte con nivel incluido

Garantiza una instalación precisa y segura que permite al instalador fácilmente la alineación del equipo.



Fácil acceso al cableado

Facilita las tareas de instalación, mantenimiento y reparación del aire acondicionado.



PCB extraíble

Permite retirar fácilmente la placa electrónica del aire acondicionado para realizar tareas de mantenimiento, reparación o sustitución.



Compatible con ON/OFF

Ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.



Limpieza a 56°C

Elimine bacterias, polvo y moho acumulados en el evaporador mediante un proceso de autolimpieza a alta temperatura.



Gran longitud de instalación

Ofrece mayor flexibilidad al momento de colocar las unidades interior y exterior del aire acondicionado.



AROMA 3

Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Diseño que permite un acceso rápido al cableado para facilitar las conexiones y el mantenimiento
- Instalación precisa y sin complicaciones
- Facilita el mantenimiento y reduce tiempos de reparación
- Mayor pureza y bienestar en tu espacio



		GIA-S09AR3-R32		GIA-S12AR3-R32		GIA-S18AR3-R32		GIA-S24AR3-R32		
Modelo		INT.	GIA-S09AR3-R32-I		GIA-S12AR3-R32-I		GIA-S18AR3-R32-I		GIA-S24AR3-R32-I	
		EXT.	GIA-S09AR3-R32-O		GIA-S12AR3-R32-O		GIA-S18AR3-R32-O		GIA-S24AR3-R32-O	
Código EAN			8435483876040		8435483876323		8435483876354		8435483876385	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior							
RENDIMIENTO										
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6(1,1~3,2)		3,5(1,1~3,8)		5,2(1,8~5,9)		7,0(2,0~7,8)	
		Btu/h	8866(3751~10912)		11935(3751~12958)		17732(6138~20119)		23870(6820~26598)	
	Consumo	W	810(80~1260)		1460(80~1,500)		1680(140~2100)		2600(420~3900)	
	Corriente	A	3,8(0,8~5,6)		6,3(0,8~6,7)		7,1(0,6~9,3)		11,5(1,8~19,0)	
	SEER	W/W	7,0		6,5		7,4		6,5	
	EER	W/W	4,2		3,4		3,6		3,3	
	Clasificación energética	-	A++		A++		A++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93(0,83~3,60)		3,81(1,08~4,05)		5,40(1,30~6,10)		7,33(1,60~7,80)	
		Btu/h	9991(2830~12276)		12992(3683~13811)		18440(4433~20801)		24995(5456~26598)	
	Consumo	W	790 (140~1160)		1190(170~1350)		1390(220~1700)		2150(300~2500)	
	Corriente	A	3,7(1,2~5,2)		5,4(1,4~6,0)		6,1(0,9~7,6)		11,0(1,3~11,1)	
	SCOP	W/W	4,1		4,1		4,1		4,1	
	COP	W/W	3,7		3,7		3,7		3,2	
	Clasificación energética	-	A+		A+		A+		A+	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	54		56		58		59	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	38/33/23/19		39/32/24/20		43/35/33/20		45/39/36/20	
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	510/380/300/140		590/420/340/190		800/600/470/340		1039/752/606/400	
	Rango de temp. Seleccionable	°C	16~32		16~32		16~32		16~32	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62		63		65		68	
	Presión sonora	dB	54,5		56,0		57,5		60,0	
	Caudal de aire	m³/h	1750		1750		2100		3500	
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15~50 / -20~24		-15~50 / -20~24		-15~50 / -20~24		-15~50 / -20~24	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,46		0,49		0,80		0,95	
	Carga adicional >5m	g/m	12		12		12		24	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723×286×199		813×289×201		975×308×218		1055×330×231	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780×365×270		870×365×270		1035×385×295		1130×310×405	
	Peso neto/ bruto	kg	7,0/9,2		7,4/9,7		10,3/13,3		12,4/15,9	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720×495×270		720×495×270		805×554×330		890×673×342	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835×540×300		835×540×300		915×615×370		995×740×398	
	Peso neto/ bruto	kg	20,4/22,3		20,4/22,3		29,8/32,3		38,3/41,5	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8		1/4-3/8		1/4-1/2		1/4-1/2	
	Longitud max.	m	25		25		30		50	
	Desnivel max.	m	10		10		20		25	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2X2,5+T		2X2,5+T		2X2,5+T		2X2,5+T	
	Interconexión	mm	4X1,5+T		4X1,5+T		4X1,5+T		4X2,5+T	

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.