

GAMME HOME | SPLIT 1x1
AROMA PLUS

5 ANS GARANTIE
PIECES
NE COUVRE PAS LA M.O.
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

10 ANS GARANTIE
COMPRESSEUR
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

19dB
SELON MODELE

A+++
SEER

A++
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

**Confort maximal,
consommation minimale**

Aroma Plus combine une **efficacité maximale A+++** avec un **débit d'air enveloppant** qui maintient le bien-être dans toute la pièce. De plus, son **contrôle wifi** permet de le gérer facilement depuis n'importe où. Idéal pour ceux qui recherchent un **maximum de confort avec une consommation d'énergie minimale**,



10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR



Efficacité Énergétique

Sa technologie de chauffage et de refroidissement A+++ maximise l'efficacité énergétique, offrant des performances supérieures pour une consommation moindre.




Air pur

Comprend des filtres Cold Catalyst, Silver Ion et Charbon Actif pour éliminer les mauvaises odeurs et les particules.



Wifi inclus

Vous pouvez contrôler l'appareil à partir d'un smartphone, d'une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Polyvalence

Supporte de grandes distances d'installation: 50 m de distance et 25 m de dénivelé (pour le modèle de 7,1 kW).



Durée de vie

Les échangeurs de l'unité intérieure et extérieure sont dotés de la Protection Golden Fin, un anticorrosif pour les environnements salins qui prolonge leur durée de vie.



Finition matte

La finition mate avec sa texture lisse allie l'élégance et l'originalité à une esthétique moderne et discrète.

10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR



SPLIT 1X1
AROMA PLUS



Protection Golden Fin

Minuteur 24 h

Mode sleep

Dés humidificateur

Égoutter à travers des deux côtés

Détection fuite (CE)

Finition mat

MODÈLES	INT.	GIA-S09ARPLUS-R32	GIA-S12ARPLUS-R32	GIA-S18ARPLUS-R32	GIA-S24ARPLUS-R32
	EXT.	GIA-S09ARPLUS-R32-I	GIA-S12ARPLUS-R32-I	GIA-S18ARPLUS-R32-I	GIA-S24ARPLUS-R32-I
CODE EAN		8435483868090	8435483868120	8435483868151	8435483868182
Alimentation électrique	V,F,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz) Unité extérieure			

		PERFORMANCE				
Puissance Froid	Puissance	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)	7,0 (2,2~8,8)
		BTU/h	9000 (3500~12000)	12000 (4700~13800)	18000 (6800~20900)	24000 (7600~30000)
	Consommation	W	628(80~1300)	1035(130~1550)	1390(160~1787)	2120(420~3450)
	Intensité	A	4,4(0,35~5,82)	4,7(0,6~6,9)	6,04(0,72~7,90)	9,21(1,8~15)
	SEER	-	8,8	8,5	8,5	7,9
	Classification énergétique	Froid	A+++	A+++	A+++	A++
	Consommation annuelle	kWh	145	206	252	311
Puissance Chaud	Puissance	kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)	7,3 (1,6~9,4)
		Kcal/h	10000(2800~12500)	13000(3640~13900)	18425(4600~23100)	24908(5300~32000)
	Consommation	W	666(70~1075)	975(160~1400)	1440(230~1750)	1970(300~3150)
	Intensité	A	4,45(0,32~4,76)	4,4(0,7~6,3)	6,26(1,1~7,60)	8,56(1,3~13,7)
	SCOP (Warmer)	-	6,0	6,0	5,7	5,1
	Classification énergétique	Chaud	A+++	A+++	A+++	A+++
	Consommation annuelle	kWh	791	1218	1491	1491

		CARACTÉRISTIQUES				
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	56	56	58	60
	Pression sonore (H / M / L)	dB(A)	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	Temp. de fonctionnement	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	62	62	65	68
	Pression sonore	dB(A)	54	55	57	60
	Débit d'air	m³/h	2200	2200	3500	3500
	Temp. de fonctionnement	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Réfrigérant	Compresseur	Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Marque	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Type / charge	R32/kg	0,55	0,58	0,85	1,08
	Charge supplémentaire > 5m	g/m	12	12	12	

		DIMENSIONS ET POIDS				
Unité intérieure	Dimensions nettes (L x H x P)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Dimensions brutes (L x H x P)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x405x310
	Poids net / brut	kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3	13/16,4
Unité extérieure	Dimensions nettes (L x H x P)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Dimensions brutes (L x H x P)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Poids net / brut	kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41,0	41,0/44,0

		CONNEXIONS				
Liaisons frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Dénivelé max.	m	10	10	20	25
Connexions électriques	Alimentation	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T

Remarques:

Données de puissance dans des conditions standard. Les données réelles varieront en fonction du lieu où l'équipement est installé et de l'usage qui lui est donné. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.