giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMME HOME | SPLIT 1x1

AROMA 2D

5 ANS GARANTIE PIECES NE COUVRE PAS LA M.O. ENGAGEMENT DEQUALITÉ

21dB SELON MODÈLE

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

Le split qui a captivé le secteur

Air exempt de virus et de bactéries et connexion automatique ON / OFF

Avec plus de 100 000 ensembles vendus, Aroma 2D se renouvelle en ajoutant du plasma en standard pour générer un air propre et sain. L'achat de Conecta +, offre la possibilité d'ajouter une connexion ON/OFF automatique de la climatisation. Idéal pour les hôtels, les appartements touristiques ou les capteurs de fenêtre.

Air pur
Comprend des filtres Cold Catalyst, Silver Ion et Charbon Actif pour éliminer les mauvaises odeurs et les particules.

Wi-Fi en option
En achetant l'USBWIFI01 supplémentaire, vous pouvez contrôler l'appareil à partir d'un smartphone, d'une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.

Conecta+ en option
Plaque spéciale pour la commutation automatique ON/OFF de la climatisation dans les cartes d'hôtel, les appartements touristiques ou les capteurs de fenêtre.

Polyvalence
Supporte de grandes distances d'installation : 50 m de distance et 25 m de dénivelé (pour le modèle de 7,1 kW).

Durée de vie
Les échangeurs de l'unité intérieure et extérieure sont dotés de la Protection Golden Fin, un anticorrosif pour les environnements salins qui prolonge leur durée de vie.

Confort
Avec la fonction « I Feel », le climatiseur prend la température mesurée par la télécommande comme température de référence de la pièce.

Efficacité Énergétique
Classe énergétique A ++ en mode froid et A +++ en mode chaud

giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMME HOME

5 ANS GARANTIE PIECES NE COUVRE PAS LA M.O. ENGAGEMENT DEQUALITÉ

21dB SELON MODÈLE

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

TRIPLER FILTRE

SPLIT 1X1

AROMA 2D

Google Home
amazon alexa
AIR PURIFICATION SOLUTION
WiFi INCLUDED

Protection Golden Fin
Timer 24h
Auto-diagnostic
Fonction de dégivrage
Déshumidificateur
Condensats évacuables droite/gauche
Détecteur fuite

MODÈLES						
		UI	GIA-S09AR2D-R32	GIA-S12AR2D-R32	GIA-S18AR2D-R32	GIA-S24AR2D-R32
		UE	GIA-S09AR2D-R32-I GIA-S09AR2D-R32-O	GIA-S12AR2D-R32-I GIA-S12AR2D-R32-O	GIA-S18AR2D-R32-I GIA-S18AR2D-R32-O	GIA-S24AR2D-R32-I GIA-S24AR2D-R32-O
CODE EAN			8435483844353	8435483844360	8435483844063	8435483844087
Alimentation électrique		V,ph,Hz	220–240V (1 Phase ~ 50Hz)			
Connexion			Unité extérieure			
PERFORMANCE						
Puissance Froid	Puissance	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		BTU/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Puissance absorbée	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	–	6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Froid	A++	A++	A++	A++
Puissance Chaud	Puissance	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Kcal/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19..960)	25.000 (5.500~27.000)
	Puissance absorbée	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	–	4	4	4	4
	Classification énergétique	Chaud	A+	A+	A+	A+
CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	54	55	56	59
	Pression sonore (H / M / L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42.5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Débit d'air	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temp. de fonctionnement	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	62	63	63	67
	Pression sonore	dB(A)	55,5	56	56	59
	Débit d'air	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de fonctionnement	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Compresseur	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type / charge	R32/kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Charge supplémentaire > 5m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (L × H × P)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensions brutes (L × H × P)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Poids net / brut	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unité extérieure	Dimensions nettes (L × H × P)	mm	720×495×270	720×495×270	805x554x330	890x673x342
	Dimensions brutes (L × H × P)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Poids net / brut	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
CONNEXIONS						
Tubería frigorífica	Liquide - Gaz	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Dénivelé max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentation	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnexion	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Remarques:
Données de puissance dans des conditions standard. Les données réelles varieront en fonction du lieu où l'équipement est installé et de l'usage qui lui est donné.
Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.

GIATSU se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Les informations sont valables sauf en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.