

GAMA HOME | SPLIT 1x1
AROMA 2D

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

21dB
SEGUNDO MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Aproveite o conforto

Com o split Aroma 2D poderá viver o melhor conforto, com o seu filtro triplo eliminará os maus odores e pequenas partículas, também graças ao Wi-Fi incluído poderá controlar todas as funções onde quer que esteja.

**TRIPLO
FILTRO**

SERIE AROMA
giatsu
CONFIANÇA
DESDE 2017



Ar limpo

Inclui os filtros Catalisador a Frio, Íon de Prata e Carvão Activado para eliminar maus odores e partículas.




Wi-Fi incluído

Você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.

CONNECTA+

Conecta+ opcional

Placa especial para a comutação automática do ar condicionado em cartões de hotel, apartamentos turísticos ou sensores de janela.



Versatilidade

Suporta grandes distâncias de instalação: 50 m de distância e 25 m de desnível (para o modelo de 7,1 kW).



Vida útil

Os permutadores da unidade interior e exterior têm Golden Fin Protection, um anticorrosivo para ambientes salinos que prolonga a sua durabilidade.



Conforto

Com a função "I Feel", o ar condicionado split toma a temperatura definida pelo controlo remoto como a temperatura de referência



Eficiente

Classificação energética A+++ para arrefecimento e A+++ para aquecimento de áreas quentes.



**TRIPLO
FILTRO**

SPLIT 1X1

AROMA 2D

* unidades mais compactas para 18K e 24K



Proteção
Golden Fin

Temporizador
24 h

Autodiagnóstico

Função de
descongelação

Desumidificador

Drene em
ambos os lados

Detector de
vazamento (EC)

MODELOS

	UI	GIA-S09AR2D-R32	GIA-S12AR2D-R32	GIA-S18AR2D-R32	GIA-S24AR2D-R32
	UE	GIA-S09AR2D-R32-I	GIA-S12AR2D-R32-I	GIA-S18AR2D-R32-I	GIA-S24AR2D-R32-I
		GIA-S09AR2D-R32-O	GIA-S12AR2D-R32-O	GIA-S18AR2D-R32-O	GIA-S24AR2D-R32-O
CÓDIGO EAN		8435483844353	8435483844360	8435483844063	8435483844087

Alimentação elétrica	V,ph,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)
Conexão		Unidade exterior

DESEMPENHO

Capacidade de arrefecimento	Capacidade	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
	BTU/h		9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3.150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Capacidade	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
	Kcal/h		10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Pressão sonora	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de ar	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temp. de funcionamento	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	62	63	63	67
	Pressão sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de ar	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de funcionamento	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
Refrigerante	Compressor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / carga	R32/kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional > 5	g/m	12	12	12	24

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido / bruto	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso líquido / bruto	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXÕES

Tubo de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Comprimento máx.	m	25	25	30	50
	Elevação máx.	m	10	10	20	25
Conexões elétricas	Alimentação	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexão	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Notas:

Dados de potência em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local onde o equipamento é instalado e a utilização que lhe é dada.
As dimensões dos cabos eléctricos são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.