

Fiche technique

SPLIT 1X1
SAKURA



		GIA-S09SAKU-R32		GIA-S12SAKU-R32		GIA-S18SAKU-R32		GIA-S24SAKU-R32		
MODÈLES		INT.	GIA-S09SAKU-R32-I		GIA-S12SAKU-R32-I		GIA-S18SAKU-R32-I		GIA-S24SAKU-R32-I	
		EXT.	GIA-S09SAKU-R32-O		GIA-S12SAKU-R32-O		GIA-S18SAKU-R32-O		GIA-S24SAKU-R32-O	
EAN CODE			8435483853560		8435483853591		8435483853614		8435483853645	
Alimentation électrique		V,F,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz) / Unité extérieure							
PERFORMANCE										
Puissance Froid	Capacité	kW	2,5(0,66-2,78)		3,5(0,66-3,7)		5,0(1,61-5,2)		7,1(1,11-7,8)	
		Btu/h	8530(2252-9485)		10236(2252-12624)		17060(5493-17743)		24226(3412-26614)	
	Consommation	W	770(250-1300)		1190(250-1600)		1540(350-2400)		2400(450-3350)	
	Intensité	A	3,6(1,1-8,8)		5,5(1,1-9,6)		7,2(1,6-10,4)		11,1(2,1-16,4)	
	SEER	W/W	6,1		6,1		6,1		6,1	
	EER	W/W	3,25		2,94		3,25		2,96	
	Classification énergétique	-	A++		A++		A++		A++	
	Consommation annuelle	kWh	138		175		271		321	
Puissance Chaud	Capacité	kW	2,60(0,66-2,88)		3,5(0,66-3,8)		5,0(1,61-5,3)		7,1(1,37-8,2)	
		Btu/h	8871(2252-9826)		10236(2252-12966)		17060(5493-18084)		24226(3412-26614)	
	Consommation	W	690(250-1300)		950(250-1600)		1340(350-2450)		2200(450-3350)	
	Intensité	A	3,2(1,1-9,0)		4,4(1,1-10,0)		6,2(1,6-10,6)		10,1(2,1-16,8)	
	SCOP (Warmer)	W/W	4		4		4		4	
	COP	W/W	3,77		3,68		3,73		3,23	
	Classification énergétique	-	A+		A+		A+		A+	
	Consommation annuelle	kWh	701,00		842		1304		1677	
CARACTÉRISTIQUES										
Unité intérieure	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB	50/47/44/37		52/48/43/37		56/51/48/44		59/54/51/44	
	Pression sonore (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21		42/38/34/23		44/41/38/24		46/43/40/24	
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	500/450/400/350		550/500/450/400		820/720/620/520		1200/1050/900/800	
	Plage de temp sélectionnable	°C	16 - 32		16 - 32		16 - 32		16 - 32	
Unité extérieure	Puissance sonore	dB	62		64		65		65	
	Pression sonore	dB	52		52		54		55	
	Débit d'air	m³/h	1650		1650		2300		2850	
	Plage de température	°C	-15~53		-15~53		-15~53		-15~53	
	Compresseur	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Marque		GMCC		GMCC		GMCC		SANYO		
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg	0,57		0,6		0,95		1,5	
	Charge supplémentaire	g/m	15		15		15		15	
DIMENSIONS ET POIDS										
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	700x270x197		805x270x197		908x295x225		1025x319x223	
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	750x317x256		864x331x265		979x354x292		1102x395x305	
	Poids net / brut	kg	7/8		7,5/8,5		10/12		13/15	
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	665x530x260		665x530x260		780x560x270		820x635x310	
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	768x570x326		768x570x326		889x612x359		969x688x402	
	Poids net / brut	kg	21,2/24,3		22,9/26,2		27,6/30,6		36,7/40,7	
CONNEXIONS										
Liaison frigorifique	Liquide - Gaz	Po.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		3/8" - 5/8"	
	Longueur max.	m	20		20		25		25	
	Dénivelé max.	m	15		15		15		15	
Connexions électriques	Alimentation	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconnexion	mm	3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T	

Remarques:

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varieront selon l'endroit où l'équipement est installé et comment il est utilisé.
Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.