



SUELO-TECHO MULTISPLIT
ADMIRA PLUS



Contacto paro/
marcha y
alarma

Incluye
control
remoto

Programación
24h.

MODELOS			GIA-MCF-18ADM2R32	GIA-MCF-24ADM2R32
CÓDIGO EAN			8435483858718	8435483858701
Alimentación / Conexión		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)
		Btu/h	18.000 (9.250~20.000)	24.000 (10.990~26.500)
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5,57 (2,42~6,30)	7,62 (2,72~8,29)
		Btu/h	19.000 (8.250~21.500)	26.000 (9.280~28.285)
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	55
	Presión sonora	dB(A)	44/41/37/24	51/47/43/32
	Caudal de aire	m³/h	958/839/723	1.192/1.023/853
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1068x235x675	1068x235x675
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1145x318x755	1145x318x755
	Peso neto	Kg	28/33.3	28/33.1
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexiones eléctricas	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Módulo wifi opcional		-	WIFIUFO	

Notas:

1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.