



DR

Deshumidificador

12L 20L 30L 50L 70L

- wifi incluido
- Diseño compacto
- Temporizador 24 horas
- Nivel de humedad ajustable

3 años de garantía



wifi incluido

Función anti-hielo

Auto-swing

Nivel de humedad ajustable

Función de drenaje continuo

Depósito de agua extraíble

Diseño compacto

Temporizador 24h

2 velocidades de ventilación

Secador de ropa

Protección infantil

Modelo		GIA-DH-12DR	GIA-DH-20DR	GIA-DH-30DR	GIA-DH-50DR	GIA-DH-70DR
Código EAN		8435483873742	8435483873766	8435483873773	8435483873780	8435483873797
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase~ 50Hz)				
Tipo de control		Electrónico				
RENDIMIENTO						
Capacidad de deshumidificación	L/día	12	20	30	50	70
Consumo	W	300	430	600	850	1050
Corriente	A	1,6	2,3	3,3	3,9	4,8
CARACTERÍSTICAS						
Potencia sonora (H)	dB (A)	52	56	58	62	64
Presión sonora (H)	dB (A)	39	43	45	49	51
Caudal de aire (H)	m³/h	150	200	250	280	420
Capacidad depósito de agua	L	2	4	4	7	7
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de agua	kg	0,03	0,045	0,06	0,075	0,11
APLICACIÓN						
Humedad relativa	%	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operación	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Área de aplicación	m²	15~24	24~40	36~60	60~100	74~140
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	210x480x180	290x500x250	290x500x250	290x500x250	480x500x250
Peso neto	kg	9,5	16	16,5	17	18
Peso bruto	kg	10,5	17	17,5	18	19

Nota:

* Función anti-hielo aplicable a los modelos de 20, 30, 50 y 70L.

** Auto-swing aplicable a los modelos de 20, 30, 50L.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.