

GAMA MULTISPLIT



CONSOLA MULTISPLIT ADMIRA PLUS



Incluye control remoto

Programación 24h.

MODELOS		GIA-MFI-09ADM2R32		GIA-MFI-12ADM2R32		GIA-MFI-16ADM2R32	
CÓDIGO EAN		8435483858671		8435483858664		8435483858657	
Alimentación / Conexión		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64	3,52 (0,77~3,97)	4,98 (2,64~5,13)		
		Btu/h	9.000	12.000 (2.600~14.500)	17.000 (9.000~19.000)		
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93	3,81 (0,45~4,69)	5,28 (2,20~6,30)		
		Btu/h	10.000	13.000 (1.500~16.000)	18.000 (7.500~21.500)		
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	54	55		
	Presión sonora	dB(A)	38/35/29	37/34/27/23	41/38/32/26		
	Caudal de aire	m³/h	600/510/400	650/580/490	780/690/600		
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30		
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	794x621x200	794x621x200	794x621x200		
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	865x719x280	865x719x280	865x719x280		
	Peso neto / bruto	Kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8		
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"		
Conexiones eléctricas	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T		

Notas:

1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.